

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R35-0051-26-A96-60-00-900

3 803 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Серый (1 слой);

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Колесная база  
3745 Количество мест  
1+2 Тип привода  
4x2 Тип топлива  
Бензин / LPG Полная масса  
3500

### ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

АВТОМОБИЛЬ С УМЕНЬШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

+ Добавлено, цена по запросу

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

+ Добавлено, 30000.00 ₽

ПАКЕТ "КОМФОРТ"

+ Добавлено, 31000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Длина, мм                | Ширина, мм             |
| 6620                     | 2210                   |
| Высота, мм               | Колесная база, мм      |
| 3290                     | 3745                   |
| Колея передних колес, мм | Колея задних колес, мм |
| 1750                     | 1560                   |

### ТРАНСМИССИЯ

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Коробка переключения передач                   | Число передач |
| механическая                                   | 5             |
| Сцепление                                      |               |
| сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом |               |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Наименование двигателя                                | Экологический класс                    |
| УМЗ А2755                                             | Евро-5                                 |
| Описание двигателя                                    | Тип топлива                            |
| четырёхтактный, с искровым зажиганием                 | Бензин / LPG                           |
| Подача топлива                                        | Степень сжатия                         |
| Распределенный впрыск топлива                         | 10,0                                   |
| Объем двигателя, куб. см                              | Количество цилиндров и их расположение |
| 2690                                                  | 4, рядное                              |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт.                       | Крутящий момент, Н*м                   |
| 108 / 78.5                                            | 220.5                                  |
| Блок управления двигателем                            |                                        |
| Микас 12, 9867.3763004 - при работе на бензине и газе |                                        |

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
независимая, на поперечных рычагах с  
цилиндрическими винтовыми пружинами, с  
гидравлическими телескопическими  
амортизаторами, со стабилизатором  
поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических  
рессорах с гидравлическими телескопическими  
амортизаторами, со стабилизатором  
поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин  
185/75R16C

Скоростная категория шин  
N (140 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
104/102

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение  
устройство вызова экстренных оперативных  
служб с ручным включением и автоматическим  
срабатыванием при опрокидывании;

Компоновка  
полукапотная

Загрузочное пространство  
фургон изотермический

Количество мест  
1+2

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, однорядная,  
трехместная

Категория транспортного средства  
N1 - Транспортные средства, предназначенные  
для перевозки грузов и имеющие технически  
допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав  
B

## МАССА

Полная масса, кг  
3500

Снаряженная масса, кг  
2767

Грузоподъемность, кг  
733

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
1550

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
2600

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический,  
двухконтурный привод с диагональным  
разделением, с АБС, с системой электронного  
контроля устойчивости; передние и задние  
тормозные механизмы - дисковые

Стояночный тормоз  
механический (тросовый) привод к барабанным  
(специальным барабанным) тормозным  
механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода  
4х2

Вид привода  
Задний

Ошиновка  
Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN  
На правом лонжероне рамы между  
кронштейнами задней рессоры; На табличке  
изготовителя

Места расположения таблички изготовителя  
На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя слева

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель и нейтрализатор

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

## НАДСТРОЙКИ

|                                   |                                             |                                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Производитель                     | Внешняя длина фургона, мм                   | Внешняя ширина фургона, мм                                 |
| собственное производство          | 4200                                        | 2200                                                       |
| Внешняя высота фургона, мм        | Внутренняя длина фургона, мм                | Внутренняя ширина фургона, мм                              |
| 2400                              | 4030                                        | 2040                                                       |
| Внутренняя высота фургона, мм     | Коэффициент теплопроводности<br>кузова, кВт | Объем внутреннего грузового<br>пространства, м3            |
| 2230                              | 0,52                                        | 18,3                                                       |
| Кол-во европаллет (1200x800), ед. | Вид утеплителя / Толщина, мм                | Внутренняя отбортовка по<br>периметру кузова / Толщина, мм |
| 8,0                               | Экструдированный<br>пенополистирол 50       | Алюминиевый профиль 200<br>мм                              |

|                                                                             |                                                                                                        |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Толщина передней стенки, мм                                                 | Толщина боковых стенок, мм                                                                             | Толщина крыши, мм                                                            |
| 50                                                                          | 50                                                                                                     | 50                                                                           |
| Толщина задней двери, мм                                                    | Толщина пола, мм                                                                                       | Залицовочные уголки                                                          |
| 50                                                                          | 120                                                                                                    | Алюминиевый профиль<br>прямоугольный                                         |
| Наугольники                                                                 | Подрамник (каркас основания<br>кузова)                                                                 | Крепление фургона к раме шасси                                               |
| Наугольник пластиковый                                                      | Интегрированный<br>подрамник 160мм<br>повышенной коррозионной<br>стойкости (катафорезная<br>обработка) | Стремянками с<br>противосдвиговыми<br>пластинами с<br>дефирующими элементами |
| Фурнитура (петли, замки)                                                    | Портал ворот                                                                                           | Фиксатор дверей                                                              |
| Оцинкованная «PUSH», по<br>одному штанговому запору<br>на каждую дверь      | Несущая сварная рамка из<br>оцинкованной стали с<br>катафарезной обработкой                            | Имеется, «Т»-образный<br>оцинкованный                                        |
| Отбойники                                                                   | Подкрылки                                                                                              | Ручка на заднем портале                                                      |
| Резиновые - 2 ед.                                                           | Пластиковые                                                                                            | Имеется, с одной стороны                                                     |
| Лесенка                                                                     | Элементы крепления груза на<br>стенах                                                                  | Элементы крепления груза на<br>полу                                          |
| Оцинкованная                                                                | Такелажная рейка с каждой<br>стороны                                                                   | Отсутствуют                                                                  |
| Холодильное оборудование<br>(марка, модель, параметры)                      | Боковая защита                                                                                         | Уплотнители дверей                                                           |
| Отсутствует                                                                 | Имеется                                                                                                | 3-х лепестковый                                                              |
| Освещение                                                                   | Передние белые габаритные<br>фонари                                                                    | Задние красные габаритные<br>фонари                                          |
| Внутреннее освещение<br>светодиодное – 1 шт.<br>(включение света из кузова) | Имеются                                                                                                | Имеются                                                                      |
| Задний доп. стоп сигнал                                                     | Наружная обшивка / Толщина, мм                                                                         | Внутренняя обшивка / Толщина,<br>мм                                          |
| Имеется                                                                     | Армированный пластик                                                                                   | Армированный пластик                                                         |
| Напольное покрытие / Толщина,<br>мм                                         | Задние двери                                                                                           | Количество петель на дверях                                                  |
| Транспортная фанера 18 мм<br>с покрытием "Gripstar"                         | Двустворчатые, распашные<br>на 270 градусов с<br>фиксацией в открытом<br>положении                     | 3 ед на каждой двери                                                         |
| Боковые двери (имеется,<br>отсутствует)                                     | Пол                                                                                                    | Вид САТ                                                                      |
| Отсутствуют                                                                 | Транспортная фанера с<br>противоскользящим<br>покрытием                                                | Изотермический фургон                                                        |
| Тип конструкции                                                             | Габаритная длина а/м, мм                                                                               | Габаритная ширина а/м, мм                                                    |
| Бескаркасный                                                                | 6660                                                                                                   | 2200                                                                         |
| Габаритная высота а/м, мм                                                   |                                                                                                        |                                                                              |
| 3330                                                                        |                                                                                                        |                                                                              |